



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.HB34.B.00215/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Клинский стекольный завод» (ООО «Клинский стекольный завод»). Место нахождения (адрес юридического лица)/ Адрес места осуществления деятельности: 141667, Московская область, г. Клин, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый Бор, д. 36. ОГРН 1035003950321, ИНН 5020033028. Номер телефона: 8 (495) 411-65-65, адрес электронной почты: info@aignrus.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Клинский стекольный завод» (ООО «Клинский стекольный завод»). Место нахождения (адрес юридического лица)/Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141667, Московская область, г. Клин, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый Бор, д. 36. ОГРН 1035003950321, ИНН 5020033028. Номер телефона: 8 (495) 411-65-65, адрес электронной почты: info@aignrus.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/ адрес места осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, регистрационный номер RA.RU.21HB34 от 26.02.2018, телефон +74997459001, адрес электронной почты sbos@mail.ru

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стекло многослойное для строительства торговых марок: Stratosafe, Stratosafe Acoustic номинальной толщиной от 6,38 до 21,52 мм, с промежуточным слоем из пленки PVB, безопасное при эксплуатации, классы защиты CM2-CM4, ударостойкое, классы защиты P1A-P5A, морозостойкое. Формулы стекла см. приложение №1.

СТО 11765852-07-2024

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.12.12.121

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7007 29 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826-2014 раздел 4, раздел 5, ГОСТ 32530-2013 раздел 4

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №663С/24 от 12.06.2024 г., №664С/24 от 13.06.2024 г.  
ИЛ ООО "СБО-Спецсервис", аттестат аккредитации №РА.РУ.21НМ75 от 23.10.2018 г.  
Акта анализа состояния производства №А/263-2024 от 24.04.2024 г.

Примененная схема сертификации 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок действия сертификата соответствия с 14.06.2024 по 13.06.2029




Руководитель

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
подпись

Н.В. Сафронова  
инициалы фамилия

  
подпись

В.Д. Новикова  
инициалы фамилия

**Приложение №1 к сертификату  
№РОСС RU C-RU.НВ34.В.00215/24  
от 14.06.2024 г.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Стекло многослойное для строительства торговых марок: Stratosafe, Stratosafe Acoustic номинальной толщиной от 6,38 до 21,52 мм, с промежуточным слоем из пленки PVB, безопасное при эксплуатации, классы защиты CM2-CM4, ударостойкое, классы защиты P1A-P5A, морозостойкое.</b> | <b>Классы защиты: безопасность при эксплуатации/ударостойкость</b> |
| <b>Формулы стекла:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Stratosafe 3-0,38-3 номинальной толщиной 6,38 мм                                                                                                                                                                                                                                    | CM2                                                                |
| Stratosafe 3-0,76-3 номинальной толщиной 6,76 мм                                                                                                                                                                                                                                    | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe 3-1,52-3 номинальной толщиной 7,52 мм                                                                                                                                                                                                                                    | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe 4-0,38-4 номинальной толщиной 8,38 мм                                                                                                                                                                                                                                    | CM3                                                                |
| Stratosafe 4-0,76-4 номинальной толщиной 8,76 мм                                                                                                                                                                                                                                    | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe 4-1,52-4 номинальной толщиной 9,52 мм                                                                                                                                                                                                                                    | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe 4-2,28-4 номинальной толщиной 10,28 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P5A                                                            |
| Stratosafe 5-0,38-5 номинальной толщиной 10,38 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM3                                                                |
| Stratosafe 5-0,76-5 номинальной толщиной 10,76 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe 5-1,52-5 номинальной толщиной 11,52 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe 6-0,38-6 номинальной толщиной 12,38 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM3                                                                |
| Stratosafe 6-0,76-6 номинальной толщиной 12,76 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe 6-1,52-6 номинальной толщиной 13,52 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe 8-0,38-8 номинальной толщиной 16,38 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P1A                                                            |
| Stratosafe 8-0,76-8 номинальной толщиной 16,76 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe 8-1,52-8 номинальной толщиной 17,52 мм                                                                                                                                                                                                                                   | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe 10-0,38-10 номинальной толщиной 20,38 мм                                                                                                                                                                                                                                 | CM4 / P1A                                                          |
| Stratosafe 10-0,76-10 номинальной толщиной 20,76 мм                                                                                                                                                                                                                                 | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe 10-1,52-10 номинальной толщиной 21,52 мм                                                                                                                                                                                                                                 | CM4/P4A                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| Stratosafe Acoustic 4-0,76-4 номинальной толщиной 8,76 мм                                                                                                                                                                                                                           | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 5-0,76-5 номинальной толщиной 10,76 мм                                                                                                                                                                                                                          | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 6-0,76-6 номинальной толщиной 12,76 мм                                                                                                                                                                                                                          | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 8-0,76-8 номинальной толщиной 16,76 мм                                                                                                                                                                                                                          | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 10-0,76-10 номинальной толщиной 20,76 мм                                                                                                                                                                                                                        | CM4/P2A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 4-1,52-4 номинальной толщиной 9,52 мм                                                                                                                                                                                                                           | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 4-2,28-4 номинальной толщиной 10,28 мм                                                                                                                                                                                                                          | CM4/P5A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 5-1,52-5 номинальной толщиной 20,76 мм                                                                                                                                                                                                                          | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 6-1,52-6 номинальной толщиной 13,52 мм                                                                                                                                                                                                                          | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 8-1,52-8 номинальной толщиной 17,52 мм                                                                                                                                                                                                                          | CM4/P4A                                                            |
| Stratosafe Acoustic 10-1,52-10 номинальной толщиной 21,52 мм                                                                                                                                                                                                                        | CM4/P4A                                                            |

Заместитель руководителя  
Органа по сертификации

  
подпись

Н.В. Сафронова  
инициалы фамилия



Эксперт-аудитор

  
подпись

В.Д. Новикова  
инициалы фамилия